

**Опросный лист
Трехфазный сухой трансформатор
с литой изоляцией ТЛС (ТЛСЗ)**



Контактная информация: _____ Дата заполнения: _____

Наименование организации: _____

Адрес: _____

Тел: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Контактное лицо: _____

Количество заказываемых трансформаторов: _____ **Трансформатор для АЭС:** _____

Технические данные трансформатора:

Материал обмоток: _____

Номинальная мощность (кВА):

10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150	другое

Напряжение ВН (кВ):

6	6,3	10	10,5	20	другое

Напряжение НН (кВ):

0,69	0,4	0,23	другое

ПБВ: (только 25-3150 кВА)

±2 x2,5%	другое

Потери ХХ (Вт):

стандарт	другое

Потери КЗ (Вт):

стандарт	другое

Климатическое исполнение:

УХЛ; У; ХЛ	Т	другое

Схема и группа соединения:

Д/Ун - 11	У/Ун - 0	Ун/Д-11	У/Зн-11	другое

Температура окружающей среды:

min: -60°C	max: +40°C	другое

Напряжение КЗ (%):

стандарт	другое

Блок контроля температуры:*

ТР-100 (стандартно)	другое

Длина датчиков:

3 м	10 м

Высота установки над уровнем моря (м):

<1000	другое

Дополнительный датчик температуры магнитопровода: _____

*Для 10-63 кВА (для остальных стандартно три датчика температуры длиной 3 м + блок контроля температуры ТР-100)

Степень защиты трансформатора:

IP00 без кожуха	IP21	IP31	IP23	IP33	IP54	другое

Только для трансформаторов 100-3150 кВА:

Исполнение вводов ВН:**

Слева	Справа	Сверху	Снизу (люки для подкл-я кабелем)

Расположение фаз:**

Вводы ВН		Вводы НН		
А-В-С (стан-но)		с-b-a-0 (стан-но)		0-a-b-c
С-В-А		a-b-c-0		0-c-b-a

Исполнение вводов НН:**

Слева	Справа	Сверху	Снизу (люки для подкл-я кабелем)

**Заполняется при заказе защищенного исполнения. Расположение вводов относительно лицевой стороны трансформатора (таблички технических данных).

Дополнительное оборудование:

Система принудительной вентиляции: _____

Виброопоры: _____ Дерев. упаковка: _____

Комплект дополнительных (переходных) шин: _____

Комплект трансформаторов тока: _____

Пробивной предохранитель: _____ ОПН: _____

Шкаф тепловой защиты:

Цинкование остова: _____

Базовый (без реле VRT200)	Расширенный (с реле VRT200)

Окраска:	Остов	Литой блок	Кожух
RAL			

Дополнительные требования:

Место установки (город, объект) _____

Устанавливается: вновь _____ или взамен старого оборудования (какого) _____

Заявку составил: _____

Заполненный бланк направить по электронной почте: zakaz@tdeth.ru Телефон для консультации: +7 (343) 382-12-10